



水性塗料に対応した塗装・乾燥ブースです。有機溶剤塗料による塗装時でも問題なく使用することができ、冬の寒い時期でも、ベースコートの乾燥促進等に変便利です。

(写真のドライブスルーはオプション装備となります)

特許出願中



特 徴

- 特徴1 水性塗料フラッシュオフ用のエア送風ノズルを天井両サイドに多数設置し、被塗物に約50°C、風速0.5m/secの熱風を供給します。これにより塗料中の水分の蒸発が促進され、塗装ムラもほとんど発生しません。風呂上りの濡れた髪を乾かすとき、冷風ドライヤーより温風ドライヤーの方が早く乾くのと同一原理です。
- 特徴2 有機溶剤塗料による塗装時でも問題なく使用することができます。例えば、冬の寒い時期でも、ベースコートの乾燥促進等に変便利です。
- 特徴3 4つの送風ファンを選択的に作動させることにより、バーナーで加熱された熱風を吹き付けるシステムですので、コンプレッサー等の不可装置は一切不要です。
- 特徴4 熱風吹き出し口には、塵埃等を除去する天井フィルターが取り付けられています。

仕 様

方 式	一様流上下圧送
外部寸法	W 4400 × L 7200 × H 3450 (mm)
内部寸法	W 4280 × L 7080 × H 2750 (mm)
給気モーター	7.5 kw モーター、シロッコファン×各2基 0.55 kw モーター、シロッコファン×各4基
排気モーター	7.5 kw モーター、シロッコファン×各2基
ドア形状	4 Wings
蛍光灯	30w × 72灯 4列
照 度	1450 LUX

輸入元

 株式会社アイペック

本 社 〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内 2-26-17

TEL 044-777-8767 FAX 044-777-8746

大阪営業所 〒661-0045 兵庫県尼崎市武庫豊町 3-3-3

TEL 06-6439-0886 FAX 06-6439-0887